DEVELOP

Dynamic balance *

* L'équilibre gagnant

www.develop-france.com

# ineo+ 360i

› Système multifonction A3 Couleur

› Jusqu'à 36 pages par minute

## Options

### 1 Caractéristiques améliorées

- **Améliorations PDF** LK-102v3
- **Reconnaissance de texte OCR** LK-105v4
- **Polices Codes-barres** LK-106
- **Polices Unicode** LK-107
- **Polices OCR A et B** LK-108
- **Pack de conversion de documents** LK-110v2
- **Cient ThinPrint®** LK-111
- **Serverless Pull Printing** LK-114
- **Activation Puce TPM** LK-115v2
- **Antivirus BitDefender®** LK-116

### 2 Connectivité

- **Kit Fax** FK-514 (x2)
- **Wireless LAN** UK-221
- **Kit USB I/F** EK-608 (OU)
- **Kit USB I/F + Bluetooth** EK-609
- **Contrôleur Fiery IC-420**
- **Kit interface Fiery VI-516**
- **Kit d'installation Fiery UK-115**
- **Authentification biométrique** AU-102 (OU)
- **Lecteur de cartes**
- **Kit de montage** MK-735

### 3 Autres

- **Chargeur de documents RADF** DF-632 (OU)
- **Chargeur de documents DualScan** DF-714 (OU)
- **Couvre original** OC-511
- **Tablette support** WT-506
- **Clavier 10 touches** KP-102
- **Kit de sécurité** SC-509
- **Support clavier** KH-102
- **Filtre à air** CU-102

### 4 Modules d'entrée

- **1x Magasin universel (500 feuilles)** PC-116 (OU)
- **2x Magasin universel (2x 500 feuilles)** PC-216 (OU)
- **Magasin grande capacité (2 500 feuilles)** PC-416 (OU)
- **Meuble support** DK-516x
- **Magasin grande capacité (3 000 feuilles)** LU-302
- **Support papier bannière** BT-C1e

### 5 Modules de finition

- **Séparateur de travaux** JS-506 (OU)
- **Module de finition interne FS-533** (OU)
  - Kit de perforation PK-519
- **Module de finition externe** FS-536
  - **Unité relais** RU-513 (OU)
  - **Agrafage externe 50 f + livret** FS-536SD
  - **Unité relais** RU-513
  - Kit de perforation PK-520

**Légende**

- Élément obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante

## Options de finition

Agrafage en coin | Agrafage 2 points | Perforation 2 trous | Perforation 4 trous | Recto/ Verso | Numérisation séparée / mixmedia | Pliage en 2 | Insertion feuille, rapport | Pli en Z | Livret | Tri décalé | Impression format bannière

# Descriptions

| Caractéristiques améliorées | |
|---|---|
| **LK-102v3 Améliorations PDF** | PDF/A (1b), PDF chiffré, signature numérique |
| **LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR** | PDF consultable et PPTX |
| **LK-106 Polices Codes-barres** | Impression de polices code à barres |
| **LK-107 Polices Unicodes** | Impression de polices Unicode |
| **LK-108 Polices OCR A et B** | Impression des polices OCR A et B |
| **LK-110v2 Pack de conversion de documents** | Permet la création de documents tels que DOCX, XLSX, et PDF/A |
| **LK-111 Client ThinPrint®** | Impression des données comprimées pour réduire l'impact sur le réseau |
| **LK-114 Serverless Pull Printing** | Solution d'impression sécurisée et de FollowMe ne nécessitant aucune application serveur |
| **LK-115v2 Activation Puce TPM** | Trusted Platform Module pour la protection du chiffrement des données et déchiffrage |
| **LK-116 Antivirus BitDefender®** | L'antivirus Bitdefender® scanne en temps réel les données entrant et sortant du périphérique |

| Connectivité | |
|---|---|
| **FK-514 Kit Fax** | Fax Super G3, fonctionnalités fax numérique |
| **UK-221 Wireless LAN Wifi** | Connexion Wifi et Wifi Point d'Accès |
| **EK-608 Kit USB I/F** | Connexion clavier USB |
| **EK-609 Kit USB I/F + Bluetooth** | Connexion clavier USB, Bluetooth |
| **IC-420 Contrôleur Fiery** | Contrôleur d'impression couleur professionnelle |
| **VI-516 Kit d'interface video pour IC-420** | Carte d'interface vidéo pour contrôleur Fiery |
| **UK-115 Kit d'installation pour IC-420** | Kit d'installation pour contrôleur Fiery |
| **AU-102 Authentification biométrique** | Scanner d'empreinte veineuse |
| **Lecteur de cartes d'identification** | Différentes technologies d'authentification disponibles |
| **MK-735 Kit de montage** | Kit d'installation pour les lecteurs de carte |

| Autres | |
|---|---|
| **DF-632 Chargeur de document** | RADF, capacité 100 originaux |
| **DF-714 Chargeur de document** | DualScan, Capacité de 100 originaux |
| **OC-511 Couvre original** | Couvre original à la place du ADF |
| **WT-506 Tablette support** | Support pour le dispositif d'authentification |
| **KP-102 Clavier 10 touches** | À utiliser à la place de l'écran tactile |
| **SC-509 Module de sécurité** | Fonction de Protection copie (2 kits sont obligatoires si le DF-714 est installé) |
| **KH-102 Support clavier** | Support pour clavier USB |
| **CU-102 Filtre à air** | Améliore la qualité de l'air ambiant en réduisant les émissions |

| Modules d'entrée | |
|---|---|
| **PC-116 1x Magasin universel** | 500 feuilles, A5-A3, 52-256g/m² |
| **PC-216 2x Magasin universel** | 2 x 500 feuilles, A5-A3, 52-256g/m² |
| **PC-416 Magasin grande capacité** | 2 500 feuilles, A4, 52-256g/m² |
| **LU-302 Magasin grande capacité** | 3 000 feuilles, A4, 52-256g/m² |
| **BT-C1e Magasin bannière** | Alimentation bannière |
| **DK-516x Meuble support** | Fournit de l'espace de stockage pour impression, media et autres matériels |

| Modules de finition | |
|---|---|
| **FS-533 Module de finition interne** | Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 500 feuilles |
| **PK-519 Kit de perforation** | Perforations 2/4 trous, basculement automatique |
| **FS-536 Module de finition externe** | Agrafage 50 feuilles, sortie maximale de 3 300 feuilles |
| **FS-536SD Agrafage externe** | Finition agrafage 50 feuilles, finition livret de 20 feuilles, sortie maximale 2 300 feuilles |
| **PK-520 Kit de perforation pour FS-536(SD)** | Perforations 2/4 trous, basculement automatique |
| **RU-513 Unité relais** | Pour installation FS-536(SD)/FS-537(SD), (Sortie maximum de 100 feuilles) |
| **JS-506 Séparateur de travaux** | Séparation pour la sortie fax, etc |

# Caractéristiques techniques

## CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

| | |
|---|---|
| **Ecran tactile/Résolution** | 10,1" / 1024 x 600 |
| **Mémoire système (standard/max)** | 8 192 Mo |
| **Disque dur système** | 256 Go SSD (standard) |
| **Interface** | 10/100/1000-Base-T Ethernet, USB 2.0, WiFi 802.11 b/g/n (option) |
| **Protocoles réseau** | TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), AppleTalk, Bonjour |
| **Chargeur automatique de documents (option)** | Jusqu'à 100 originaux, A6-A3, 52-163 g/m², RADF ou DualScan ADF disponible |
| **Capacité papier (standard/max)** | 1 150 feuilles / 6 650 feuilles |
| **Magasin papier (en standard)** | 1x500 feuilles, A6–A3, formats personnalisés, 52–256 g/m²<br>1x500 feuilles, A5–SRA3, formats personnalisés, 52–256 g/m² |
| **Magasins papier (en option)** | 1x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²<br>1x 500 feuilles, A5–A3, 52–256 g/m²<br>1x 2 500 feuilles, A4, 52–256 g/m² |
| **Magasin grande capacité (option)** | 1x 3 000 feuilles, A4, 52–256 g/m² |
| **Bypass manuel** | 150 feuilles, A6–SRA3, formats personalisés, Bannière, 60–300 g/m² |
| **Unité duplex automatique** | A5-SRA3, 52-256 g/m² |
| **Finitions (option)** | Tri décalé, groupé, tri, agrafage, perforation, pli en 2, pli en 3, livret |
| **Capacité de sortie (sans module de finition)** | Max : 250 feuilles |
| **Capacité de sortie (avec module de finition)** | Max. 3 300 feuilles |
| **Agrafage** | Max : 50 feuilles ou 48 feuilles + 2 feuilles de couverture (jusqu'à 209 g/m²) |
| **Pli en 3** | Jusqu'à 3 feuilles |
| **Capacité pli en 3** | Max : 30 feuilles (magasins); illimité |
| **Livret** | Max : 20 feuilles ou 19 feuilles + 1 feuille de couverture (jusqu'à 209 g/m²) |
| **Capacité livret** | Max : 100 feuilles (magasins) ; illimité |
| **Volume page (mensuel)** | Rec : 33 000 pages/mois ; Max[1] : 175 000 pages/mois |
| **Durée de vie toner** | Noir : jusqu'à 28 000 pages<br>CMY : jusqu'à 28 000 pages |
| **Durée de vie unité image** | Noir : jusqu'à 225 000 / 1 000 000 pages<br>CMY : jusqu'à 105 000 / 1 000 000 pages |
| **Consommation électrique** | 220 – 240V/50/60 Hz, moins de 1,58kW |
| **Dimensions (L x P x H)** | 615 x 688 x 779 mm |
| **Poids** | Approx. 84 kg (sans option) |

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

| | |
|---|---|
| **Résolution d'impression** | 1 800 (équivalent) x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi |
| **Vitesse d'impression A4** | Jusqu'à 25 (N&B) / 25 ppm (couleur) |
| **Langages d'impression** | PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS |
| **Systèmes d'exploitation** | Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Unix, Linux, Citrix |
| **Polices impression** | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| **Impression mobile** | AirPrint (iOS), Mopria (Android), ineoPrint (iOS, Android & Windows 10 Mobile), Authentification mobile et Jumelage (iOS & Android) Option : Google Cloud Print; Wifi Direct |

## CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION (OPTION)

| | |
|---|---|
| **Contrôleur d'impression** | Fiery IC-420 embarqué |
| **Contrôleur CPU** | AMDGX-424CC @2.4 GHz |
| **Mémoire/HDD** | 2 048 MB / 500 GB |
| **Langage** | Adobe PostScript 3 (CPSI 3020), PCL 6, PCL 5c |
| **Système opérateur** | Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Macintosh OS X 10.10 ou ultérieur, Linux |

## CARACTÉRISTIQUES SCAN

| | |
|---|---|
| **Vitesse Scan (mono/couleur)** | Jusqu'à 100 / 100 ipm en simple<br>Jusqu'à 200 / 200 ipm en R/V |
| **Modes scan** | Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-URL, Scan TWAIN |
| **Formats de fichier** | JPEG, TIFF, PDF, PDF compact, PDF chiffré, XPS, XPS compact, PPTX<br>Option : PDF consultable, PDF/A (1a) et (1b), DOCX/PPTX/XLSX consultables |
| **Destinations des scans** | 2 100 (personnel + groupe), support LDAP |

## CARACTÉRISTIQUES COPIE

| | |
|---|---|
| **Technologie d'image** | Laser |
| **Technologie de toner** | HD polymérisé |
| **Vitesse copie A4 (mono/couleur)** | Jusqu'à 36 / 36 ppm |
| **Vitesse copie A3 R/V (mono/coul.)** | Jusqu'à 18 / 18 ppm |
| **Vitesse R/V A4 (mono/couleur)** | Jusqu'à 36 / 36 ppm |
| **Temps de 1ère copie A4** | 4,6/6,1 sec. |
| **Temps de préchauffage** | Environ 12 sec. En mono, 13 sec. En couleur[2] |
| **Résolution copie** | 600 x 600 dpi |
| **Niveaux de gris** | 256 nuances |
| **Multicopie** | 1 - 9 999 |
| **Format original** | A6-A3, Formats personnalisés |
| **Taux de zoom** | 25 - 400% par pas de 0,1%; zoom auto |

## CARACTÉRISTIQUES FAX

| | |
|---|---|
| **Standard** | Super G3 (option) |
| **Transmission** | Analogue, i-Fax, i-Fax Couleur, IP-Fax |
| **Résolution** | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| **Compression** | MH, MR, MMR, JBIG |
| **Modem** | Jusqu'à 33,6 Kbps |
| **Destinations** | 2 100 (personnel + groupe) |

## CARACTÉRISTIQUES BOÎTE UTILISATEUR

| | |
|---|---|
| **Documents stockables** | Jusqu'à 3 000 documents ou 10 000 pages |
| **Types de boîtes utilisateurs** | Public, Personnel (avec mot de passe ou par authentification), groupe (avec authentification) |
| **Types de boîtes systèmes** | Impression sécurisée, impression de PDF chiffrés, reçu de fax, interrogation par fax |

## CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

| | |
|---|---|
| **Fonctions de sécurité (standard)** | ISO 15408 HCD-PP Common Criteria (en cours), filtrage IP et blocage port, SSL2, SSL3 et communication réseau TSL1.0/1.1/1.2, IPsec support, support IEEE 802.1x, authentification utilisateur, impression sécurisée, Kerberos, effacement auto mémoire (8 standards), chiffrement des données du disque dur (AES 256), reçu de fax confidentiels, chiffrement des données d'impression utilisateur |
| **Fonctions de sécurité (option)** | Scan antivirus en temps réel (Bitdefender®), Protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) |
| **Authentification (standard)** | Jusqu'à 1 000 comptes, Support Active Directory (nom d'utilisateur, mot de passe, e-mail, dossier SMB), définition des droits d'accès utilisateur |
| **Fonctions d'authentification (option)** | Authentification biométrique (scanner de veines digitales), Authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identité), Authentification par appareil mobile (Android/iOS) |
| **Software** | store+find (opt.) ; convert+share (opt.) ; Device Manager ; Box Operator ; Data Administrator (user accounts & cost centres) ; Card solutions (opt.) ; EveryonePrint (opt.) |

[1] Si le volume maximum est atteint dans un délai d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

[2] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'usage

DEVELOP

**Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH**
**Europaallee 17 30855 Langenhagen Germany Phone +49 511 7404-0 www.develop.eu**

- All specifications refer to A4-size paper of 80 g/m² quality.
- The support and availability of the listed specifications and functionalities varies depending on operating systems, applications and network protocols as well as network and system configurations.
- The stated life expectancy of each consumable is based on specific operating conditions such as page coverage for a particular page size (5% coverage of A4). The actual life of each consumable will vary depending on use and other printing variables including page coverage, page size, media type, continuous or intermittent printing, ambient temperature and humidity.
- Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subject to change without notice.
- DEVELOP and ineo are registered trademarks/product titles owned by Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Konica Minolta does not warrant that any specifications mentioned will be error-free.
- All brand and product names may be registered trademarks or trademarks of their respective holders and are hereby acknowledged.

April 2019